



呼び径		d	L	n	D0	H	B
1/2 B	15A	15	50	Rc 1/2	55	134.5	29
3/4 B	20A	20	60	Rc 3/4	63	152	35
1B	25A	25	65	Rc 1	70	177.5	44
1 1/4 B	32A	32	75	Rc 1 1/4	80	213	54
1 1/2 B	40A	40	85	Rc 1 1/2	90	241.5	60
2B	50A	50	95	Rc 2	110	291.5	74
2 1/2 B	65A	65	115	Rc 2 1/2	125	364.5	90
3B	80A	76	130	Rc 3	140	425	105

品番	部品名	材質	個数	記事
2-1	六角ナット	C3604BD	1	
209	パッキン	ノンアスベスト	1	
208	銘板	A1050P	1	
207	ハンドル車	ADC12	1	黄緑色
206	パッキン押さえ	C3604BD	1	
205	パッキン押さえナット	C3604BD	1	
204	弁棒	CAC406C	1	
203	弁体	CAC406	1	
202	ふた	CAC406	1	
201	弁箱	CAC406	1	

試験圧力				
耐压(水圧)	1.75 MPa			
弁座(水圧)	0.77 MPa			
名称	JIS B 2011 耐脱亜鉛対策製品-CAC406C 鉛カット 青銅5Kねじ込み形仕切弁			製品記号 B5G6N
	承認	検図	製図	年月日
			小財	2015. 2.23
株式会社 大和ビル			図番	BAACA-R019F