



呼び径		d	L	n	Do	H	B
インチ	mm						
1/2 B	15A	15	60	Rc 1/2	63	88.5	29
3/4 B	20A	20	70	Rc 3/4	63	100	35
1 B	25A	25	80	Rc 1	80	111.5	44
1 1/4 B	32A	32	100	Rc 1 1/4	90	127	54
1 1/2 B	40A	40	110	Rc 1 1/2	100	139	60
2 B	50A	50	135	Rc 2	110	160	74

2-1	六角ナット	C3604BD	1	
210	銘板	A1050P	1	
209	ハンドル車	ADC12	1	緑色
208	パッキン押さえナット	C3604BD	1	
207	パッキン押さえ	C3604BD	1	
206	パッキン	ノンアスベスト	1	
205	弁押さえ	C3604BD	1	3/4B以上
204	弁棒	NBY	1	耐脱亜鉛黄銅棒
203	弁体	CAC406 NBY	1	1 1/4B以上 3/4B, 1B
202	ふた	CAC406	1	
201	弁箱	CAC406	1	
品番	部品名	材質	個数	記事

試験圧力				
耐圧(水圧)	1.75 MPa			
弁座(水圧)	0.77 MPa			
名称	青銅5Kねじ込み形玉形弁			製品記号
				B5S
承認	検図	製図	年月日	尺度
		小財	H26.12.3	
株式会社 大和ビルパ			図番	BABBB-R005L