


65A以下



80A

| 呼び径 | | フランジ | | | | | | | Do | H |
|---------|------|------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|
| インチ | mm | d | L | D | C | n | h | t | | |
| 2B | 50A | 50 | 203 | 155 | 120 | 4 | 19 | 16 | 180 | 290 |
| 2 1/2 B | 65A | 65 | 216 | 175 | 140 | 4 | 19 | 18 | 180 | 309 |
| 3B | 80A | 80 | 241 | 185 | 150 | 8 | 19 | 18 | 224 | 347 |
| 4B | 100A | 100 | 292 | 210 | 175 | 8 | 19 | 18 | 280 | 383 |
| 5B | 125A | 125 | 356 | 250 | 210 | 8 | 23 | 20 | 300 | 436 |
| 6B | 150A | 150 | 406 | 280 | 240 | 8 | 23 | 22 | 355 | 506 |
| 8B | 200A | 200 | 495 | 330 | 290 | 12 | 23 | 22 | 450 | 609 |

| | | | | |
|-----|-----------|----------------------|------|------------------|
| 2-6 | 六角ナット | SS400 | 1 | ユニクロメッキ |
| 2-5 | 座金 | SS400 | 1 | ユニクロメッキ |
| 2-4 | 六角穴付き止めねじ | SCM435 | 1 | |
| 2-3 | 六角ナット | SS400 | 2 | ユニクロメッキ |
| 2-2 | 植込みボルト | SS400 | 2 | ユニクロメッキ |
| 2-1 | 六角ボルト | S45C | | |
| 216 | パッキン | ノンアスベスト | 1set | |
| 215 | ガスケット | ノンアスベスト | 1 | |
| 214 | 回り止め | SUS304CP | 1 | |
| 213 | ハンドル車 | FC200 | 1 | |
| 212 | パッキン押さえ | FCD450-10 | 1 | ユニクロメッキ |
| 211 | パッキン押さえ輪 | CAC406C CAC406 | 1 | 100A以下 125A以上 |
| 210 | ふたはめ輪 | CAC406C | 1 | |
| 209 | ガイド棒 | SUS403 | 1 | 80A |
| 208 | ねじはめ輪 | CAC406 | 1 | |
| 207 | 弁押さえ | SUS403 FCD500-7相当 | 1 | 80A以下 100A以上 |
| 206 | 弁棒 | SUS403 | 1 | |
| 205 | 弁体付き弁座 | SUS403 | 1 | 80A以上 |
| 204 | 弁箱付き弁座 | SCS13A SUS403 | 1 | 80A以下 100A以上 |
| 203 | 弁体 | SCS2 FCD450-10 | 1 | 65A以下 80A以上 |
| 202 | ふた | FCD450-10 | 1 | |
| 201 | 弁箱 | FCD450-10 | 1 | |
| 品番 | 部品名 | 材質 | 個数 | 記事 |

試験圧力

| | |
|--------|----------|
| 耐圧(水圧) | 2.1 MPa |
| 弁座(水圧) | 1.54 MPa |

| | | |
|---|--------------------|------|
| 名 | JV4-3 | 製品記号 |
| 称 | ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形玉形弁 | D10S |

| 承認 | 検図 | 製図 | 年月日 | 尺度 |
|----|----|----|------------|----|
| | | 宇野 | 2021.09.29 | |

株式会社 大和パルプ

図番 DBBCA-R001N