



呼び径		フランジ部 (JIS10K)								d	d1	D1	I リフト	H 全開
インチ	mm	L	D	t	C	数	h	ボルト呼び						
10 B	250A	622	400	24	355	12	25	M22	250	—	450	65	690	
12 B	300A	698	445	24	400	16	25	M22	295	300	560	80	779	

22	弁棒用座金	SKD11	1	300A
21	衝撃受け	SS400	1	300A
20	ハンドル押さえ	SS400	1	300A
19	パッキン	H350+H2200	1set	
18	ガスケット	H1215	1	
17	ハンドルナット	SS400	1	
16	ばね座金	SWRH4	1	300A
		SWRH57		250A
15	ハンドル車	FCD450-10	1	衝撃ハンドル
14	止めピン	C2600W	1	
13	ねじはめ輪	C6782B	1	
12	パッキン押さえ用ナット	S45C	2	
11	パッキン押さえボルト	S45C	2	
10	パッキン押さえ	FCD-S	1	
9	パッキン受け輪	SUS403	1	
8	ふたボルト用ナット	S45C	1set	
7	ふたボルト	S45C	1set	
6	弁押さえ	SUS403	1	
5	弁座輪	SUS403	1	300A ハードフェーシング
		S28C	1	250A ハードフェーシング
4	弁体	S25C	1	300A 13Crステンレス溶着
		S28C	1	250A 13Crステンレス溶着
3	弁棒	SUS403	1	
2	ふた	FCD-S	1	
1	弁箱	FCD-S	1	
品番	部品名	材質	個数	記事

試験圧力

耐圧(水圧)	2.1 MPa
弁座(水圧)	1.54 MPa

名称	ダクタイル 10K フランジ形 外ねじ玉形弁		製品記号
			D10SOH

承認	検図	製図	年月日	尺度
片山	手原	辻	2020.06.05	