



呼び径		d	L	フランジ					H
インチ	mm			D	C	n	h	t	
2 B	50 A	50	203	155	120	8	19	16	127
2 1/2 B	65 A	65	216	175	140	8	19	18	138
3 B	80 A	80	241	200	160	8	23	20	160
4 B	100 A	100	292	225	185	8	23	22	178
5 B	125 A	125	330	270	225	8	25	22	205
6 B	150 A	150	356	305	260	12	25	24	230
8 B	200 A	200	495	350	305	12	25	26	270

※125A以下は弁体と植込みボルト一体形です。

2-7	六角ボルト	S45C		
2-6	テーパピン	S20C	1	150A以上
2-5	割りピン	SUS304	1	
2-4	六角ナット	SS400	1	ユニクロメッキ
2-3	植込みボルト	S45C	1	150A以上
2-2	六角ナット	S45C	2	
2-1	植込みボルト	S45C	2	
211	ガスケット	ノンアスベスト	1	
210	ガスケット	ノンアスベスト	1	
209	座金	SUS403	1	
208	プラグ	C3604BD	1	
207	ヒンジピン	SUS403	1	
206	アーム	FCD450-10	1	
205	弁体付き弁座	SUS403	1	150A以上
204	弁箱付き弁座	SUS403	1	
203	弁体	FCD450-10 SUS403	1	150A以上 125A以下
202	ふた	FCD450-10	1	
201	弁箱	FCD450-10	1	

品番	部品名	材質	個数	記事
試験圧力				
耐圧(水圧)	3.3 MPa			
弁座(水圧)	2.42→0.81 MPa			
名称	JV4-3 適合品 ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形スイング逆止め弁			製品記号 D16C
承認	検図	製図	年月日	尺度
		村木	H20. 4. 7	
株式会社 大和セルブ			図番	DCCCA-R001L