



呼び径		フランジ											
		d	H	L	ボルト穴			h	ボルトの ねじの呼び	g	t	f	l
D	C				数								
15A	1/2 B	15	50	108	95	70	4	15	M12	51	12	1	5.5
20A	3/4 B	20	53	117	100	75	4	15	M12	56	14	1	6.5
25A	1 B	25	61	127	125	90	4	19	M16	67	14	1	8
32A	1 1/4 B	32	69	140	135	100	4	19	M16	76	16	2	13
40A	1 1/2 B	40	75	165	140	105	4	19	M16	81	16	2	12
50A	2 B	50	87	203	155	120	8	19	M16	96	16	2	15

30	弁箱付き弁座	SUS403	1	
19	ガスケット	C1100P-0	1	
11	ふた押さえナット	FCD-S	1	
4	弁体	SUS403 SCS1	1	32A以上 25A以下
2	ふた	SCS13A 又は SUS304	1	
1	弁箱	FCD-S	1	

品番	部品名	材質	個数	記事
試験圧力				
耐圧(水圧)	3.3 MPa			
弁座(水圧)	2.42→0.81 MPa			
名	ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形リフト逆止め弁			製品記号
称				D16LCK
承認	検図	製図	年月日	尺度
		門脇	H17. 7. 27	
株式会社 大和セルブ			図番	944-A30005-03A