



呼び径		H	D1	L	リフト	d2	S
mm	インチ						
15A	1/2 B	122	80	70	9	Rc 1/2	30
20A	3/4 B	128	80	85	11	Rc 3/4	36
25A	1 B	147	100	95	12	Rc 1	45
32A	1 1/4 B	165	115	110	16	Rc 1 1/4	55
40A	1 1/2 B	182	115	125	19	Rc 1 1/2	60
50A	2 B	196	135	145	23	Rc 2	78

30	弁箱付き弁座	SUS403	1	
19	ガスケット	C1100P-0	1	
16	銘板	A1050P	1	
11	ふた押さえナット	FCD-S	1	
10	ハンドル押さえナット	SS400	1	
9	ハンドル車	FCD450-10	1	
8	パッキン	非石綿パッキン	1set	
7	パッキン押さえ輪	SUS403 SUS420J2	1	25A 以上 20A 以下
6	パッキン押さえナット	FCD-S	1	
4	弁体	SUS403	1	
3	弁棒	SUS420J2	1	
2	ふた	FCD-S	1	
1	弁箱	FCD-S	1	

品番	部品名	材質	個数	記事
試験圧力				
耐圧(水圧)	3.3 MPa			
弁座(水圧)	2.42 MPa			
名称	ダクタイル鋳鉄16Kねじ込み形内ねじ玉形弁			製品記号 D16SS
承認	検図	製図	年月日	尺度
		門脇	H17. 7. 27	
株式会社 大和パルプ			図番	942-A30002-02A