



呼び径		フランジ部 (JIS20K)										
インチ	mm	d	L	D	g	t	f	C	n	h	ボルト呼び	H
2 B	50A	50	267	155	96	18	2	120	8	19	M16	140
2½B	65A	65	292	175	116	20	2	140	8	19	M16	150
3 B	80A	80	318	200	132	22	2	160	8	23	M20	160
4 B	100A	100	356	225	160	24	2	185	8	23	M20	175
5 B	125A	125	400	270	195	26	2	225	8	25	M22	215
6 B	150A	150	444	305	230	28	2	260	12	25	M22	235
8 B	200A	200	533	350	275	30	2	305	12	25	M22	275

15	プラグガスケット	H1850	1	
14	割りピン	SUS304	1	
13	座金	SUS304	1	
12	ガスケット	H1215	1	
11	プラグ	S45C	1	
10	ブッシュ	SUS403	1set	
9	弁体ナット	SUS304	1	
8	アーム	SS400	1	100A以上
		S25C	1	65,80A
		SUS403	1	50A
7	ふたボルト用ナット	S45C	1set	
6	ふたボルト	S45C	1set	
5	弁座輪	S28C	1	ハードフェーシング
4	弁体	S28C	1	ハードフェーシング
3	ヒンジピン	SUS403	1	
2	ふた	SS400	1	
1	弁箱	FCD-S	1	
品番	部品名	材質	個数	記事

試験圧力

耐圧(水圧)	4.20 MPa
弁座(水圧)	3.08 MPa

名称	ダクタイル 20K フランジ形 スイング逆止め弁			製品記号
				D20COH

承認	検図	製図	年月日	尺度
宇野	手原	西川	2021.11.04	