



呼び径		フランジ部 (JIS20K)									d	d1	D1	I リフト	H 全開
インチ	mm	L	D	g	t	f	C	数	h	ボルト呼び					
1/2B	15A	108	95	51	14	1	70	4	15	M12	12	17	80	17	172
3/4B	20A	117	100	56	16	1	75	4	15	M12	15	22	100	18	184
1 B	25A	127	125	67	16	1	90	4	19	M16	20	27	120	24	213
1 1/4B	32A	140	135	76	18	2	100	4	19	M16	25	34	120	29	232
1 1/2B	40A	165	140	81	18	2	105	4	19	M16	32	42	140	36	264
2 B	50A	178	155	96	18	2	120	8	19	M16	40	52	140	45	298

14	パッキン	H350+H2200	1set	
13	ガスケット	H1215	1	
12	ハンドルナット	SS400	1	
11	ばね座金	SWRH57	1	
10	ハンドル車	FCMB340-10	1	
9	パッキン押さえナット	FCD-S	1	
8	パッキン押さえ輪	SUS403	1	
7	パッキン受け輪	SPCC	1	
6	ふたボルト	S45C	1set	
5	弁座輪	SUS403	2	
4	弁体	SCS1	1	
3	弁棒	SUS403	1	
2	ふた	FCD-S	1	
1	弁箱	FCD-S	1	
品番	部品名	材質	個数	記事

試験圧力				
耐圧(水圧)	4.2 MPa			
弁座(水圧)	3.08 MPa			
名称	JV4-4 ダクタイル 20K フランジ形 内ねじ仕切弁			製品記号
				D20GH
承認	検図	製図	年月日	尺度
片山	手原	辻	2020.06.05	
株式会社 大和ビルパ			図番	D20GH-R001C