



呼び径		フランジ部 (JIS 20K)										リフト l	H	
インチ	mm	L	D	g	t	f	C	数	h	ボルト 呼び	d			d1
1/2 B	15 A	110	95	51	14	1	70	4	15	M12	15	17	7	49
3/4 B	20 A	120	100	56	16	1	75	4	15	M12	20	22	7.5	51
1 B	25 A	130	125	67	16	1	90	4	19	M16	25	27	9	58
1 1/4 B	32 A	160	135	76	18	2	100	4	19	M16	32	34	11	66
1 1/2 B	40 A	180	140	81	18	2	105	4	19	M16	40	42	13	75
2 B	50 A	230	155	96	18	2	120	8	19	M16	50	52	15.5	86

6	ガスケット	H1215	1	
5	ふた押さえナット	FCD-S	1	
4	弁座輪	SUS403	1	ハードフェーシング
3	弁体	SUS403	1	ハードフェーシング
2	ふた	SCS1	1	
1	弁箱	FCD-S	1	
品番	部品名	材質	個数	記事
試験圧力				
耐圧(水圧)	4.2 MPa			
弁座(水圧)	3.08 MPa			
名称	JV4-4 ダクタイル鋳鉄 20K フランジ形リフト逆止め弁			製品記号
				D20LCH
承認	検図	製図	年月日	尺度
		手原	2018.07.04	
株式会社 大和セールド				図番 D20LCH-R001B