



呼び径		フランジ部 (JIS20K)									d	d1	D1	I リフト	H 全開
インチ	mm	L	D	g	t	f	C	数	h	ボルト呼び					
2 B	50A	267	155	96	18	2	120	8	19	M16	50	52	224	18	329
2½B	65A	292	175	116	20	2	140	8	19	M16	65	—	250	19	355
3 B	80A	318	200	132	22	2	160	8	23	M20	80	—	300	23	390
4 B	100A	356	225	160	24	2	185	8	23	M20	100	—	315	37	445
5 B	125A	400	270	195	26	2	225	8	25	M22	125	—	355	43	515
6 B	150A	444	305	230	28	2	260	12	25	M22	150	—	400	50	595
8 B	200A	559	350	275	30	2	305	12	25	M22	200	—	450	61	685

19	パッキン	H350+H2200	1set	
18	ガスケット	H1215	1	
17	ハンドルナット	SS400	1	
16	ばね座金	SWRH57	1	
15	ハンドル車	FCD450-10	1	80A以上 200A衝撃ハンドル
		FCMB340-10	1	65A以下
14	止めピン	C2600W	1	
13	ねじはめ輪	C6782B	1	
12	パッキン押さえ用ナット	S45C	2	
11	パッキン押さえボルト	S45C	2	
10	パッキン押さえ	FCD-S	1	
9	ふたボルト用ナット	S45C	1set	
8	ふたボルト	S45C	1set	
7	ふたはめ輪	SUS403	1	
6	弁押さえ	SUS403	1	
5	弁座輪	S28C	1	ハードフェーシング
4	弁体	S25C	1	65A以上 ハードフェーシング
		SUS403	1	50A ハードフェーシング
3	弁棒	SUS403	1	
2	ふた	FCD-S	1	
1	弁箱	FCD-S	1	

品番	部品名	材質	個数	記事
試験圧力				
耐圧(水圧)	4.2 MPa			
弁座(水圧)	3.08 MPa			
名称	JV4-5 ダクタイル 20K フランジ形 外ねじ玉形弁			製品記号 D20SOH
	承認	検図	製図	年月日
		辻	2020.06.05	尺度
株式会社 大和セキ			図番	D20SOH-R001C