



呼び径		L	d2	d	D1	I リフト	H 全開
インチ	mm						
1/2B	15A	75	Rc 1/2	15	80	8	135
3/4B	20A	90	Rc 3/4	20	100	9	145
1 B	25A	105	Rc 1	25	120	11	170
1 1/4B	32A	120	Rc 1 1/4	32	120	13	180
1 1/2B	40A	135	Rc 1 1/2	40	140	16	195
2 B	50A	160	Rc 2	50	180	20	225

14	パッキン	H350+H2200	1set	
13	ガスケット	H1215	1	
12	ハンドルナット	SS400	1	
11	ばね座金	SWRH57	1	
10	ハンドル車	FCD450-10	1	50A
		FCMB340-10	1	40A以下
9	パッキン押さえナット	FCD-S	1	
8	パッキン押さえ輪	SUS403	1	
7	パッキン受け輪	SPCC	1	
6	ふた押さえナット	FCD-S	1	
5	弁座輪	SUS403	1	ハードフェーシング
4	弁体	SUS403	1	ハードフェーシング
3	弁棒	SUS403	1	
2	ふた	FCD-S	1	
1	弁箱	FCD-S	1	
品番	部品名	材質	個数	記事

試験圧力

耐圧(水圧)	4.2 MPa
弁座(水圧)	3.08 MPa

名称	JV4-4 ダクタイル 20K ねじ込み形 内ねじ玉形弁	製品記号 D20SSH
----	------------------------------------	----------------

承認	検図	製図	年月日	尺度
(片山)	(手原)	辻	2020.06.05	