



呼び径		d	L	D	H1	H2	H3	Q	W	概略質量 (kg)
インチ	mm									
2 B	50A	56	43	90	68	138	66	75	200	2.4
2½ B	65A	69	46	115	79	151				3.1
3 B	80A	84	46	126	86	156				3.2
4 B	100A	104	52	146	103	167				4.0
5 B	125A	130	56	181	118	191	92	87.5	300	6.7
6 B	150A	153.5	56	211	135	202				8.3
8 B	200A	199	60	256	177	227	97	102.5	350	12.1

フランジ規格	
JIS	5K
JIS	10K

最高許容圧力
1.0 MPa

品番	部品名	材質	個数	記事
L22	レバ	FCD450-10	1組	
12	シートリング	EPDM	1	
		NBR		
3	弁棒	SUS420J2	1組	
2	弁体	SCS14	1	
1	本体	FCD450-10	1	

試験圧力	
耐圧 (水圧)	1.5 MPa
弁座 (空圧)	1.1 MPa

名	JIS B 2032適合品	製品記号
称	レバー操作式バタフライバルブ	GT

承認	検図	製図	年月日	尺度
		村木	H17. 5. 10	

株式会社 大和セルブ	図番	GT-48855A-A
-------------------	----	-------------