



22	座金	SS400相当	1set	ユニクロメッキ
21	銘板	A1050P相当	1	
20	六角穴付き止めねじ	SUS304相当	1	
19	パッキン	ノンアスベスト	1set	
18	ハンドル押さえナット	SUS304相当	1	
17	ハンドル車	FC200相当	1	エポキシ塗装
16	—	—	—	—
15	止め輪	FC200相当	1	
14	ヨークスリーブ	CAC406相当	1	
13	六角ボルト	SS400相当	2	ユニクロメッキ
12	パッキン押さえ	SCS13相当	1	
11	—	—	—	—
10	六角ナット	SS400相当	2	ユニクロメッキ
9	六角ボルト	SS400相当	1set	ユニクロメッキ
8	ふた	FC200	1	ナイロンライニング
7	ガスケット	ノンアスベスト	1	
6	六角ナット	SS400相当	1set	ユニクロメッキ
5	弁棒	SUS420J1	1	
4	弁体	FC200 CAC406	1	125A以上 ナイロンライニング 100A以上 鉛カット
3	弁体付き弁座	CAC406	2	125A以上
2	弁箱付き弁座	CAC406	2	
1	弁箱	FC200	1	ナイロンライニング

品番	部品名	材質	個数	記事
圧力検査(JIS B 2031)				
受渡検査(検査)			形式検査(試験)	
耐圧	50A 0.6 [MPa] (空圧)		2.1 [MPa] (水圧)	
	65~300A 2.1 [MPa] (水圧)		2.1 [MPa] (水圧)	
弁座	0.6 [MPa] (空圧)		1.54 [MPa] (水圧)	
名称	JIS B 2031			製品記号
	ナイロンライニングバルブ 鋳鉄10Kフランジ形外ねじ仕切弁			NF10GNE
承認	検図	製図	年月日	尺度
		西川	2020.11.26	
株式会社 大和バルブ				図番 FBAAR-R001M

呼び径		フランジ								
インチ	mm	d	L	D	C	n	h	t	D <sub>0</sub>	H
2 B	50A	50	180	155	120	4	19	20	190	346
2 1/2 B	65A	65	190	175	140	4	19	22	190	391
3 B	80A	80	200	185	150	8	19	22	210	469
4 B	100A	100	230	210	175	8	19	24	240	545
5 B	125A	125	250	250	210	8	23	24	260	638
6 B	150A	150	270	280	240	8	23	26	270	740
8 B	200A	200	290	330	290	12	23	26	300	940
10 B	250A	250	330	400	355	12	25	30	350	1125
12 B	300A	300	350	445	400	16	25	32	390	1329

〈塗装仕様〉

- ・塗料 : ナイロン樹脂
- ・塗料の種類: ナイロン12
- ・塗装範囲: 鋳鉄部品の内外面
- ・塗装色 : グレー
- ・塗膜厚さ : 300 μm以上(内面)