



100A以下ふたフランジ形状

呼び径		フランジ部 (JIS 10K)								数	h	ボルト呼び	d	H
インチ	mm	L	D	g	t	f	C							
2 1/2 B	65A	216	175	116	18	2	140	4	19	M16	63.5	148		
3 B	80A	241	185	126	18	2	150	8	19	M16	80	161		
4 B	100A	292	210	151	18	2	175	8	19	M16	101.6	187		
5 B	125A	330	250	182	20	2	210	8	23	M20	127	261		
6 B	150A	356	280	212	22	2	240	8	23	M20	152.4	287		
8 B	200A	495	330	262	22	2	290	12	23	M20	203.2	316		
10 B	250A	622	400	324	24	2	355	12	25	M22	254	393		
12 B	300A	698	445	368	24	3	400	16	25	M22	304.8	428		

13	アイボルト	ASTM A36+Zn PLATE	1	125A以上
12	ヒンジピン	ASTM A276-304	1	
11	プラグ	ASTM A276-304	1	
10	割りピン	ASTM A276-316	1	
9	ふたボルト用ナット	ASTM A194-8	1set	
8	ふたボルト	ASTM A193-B8	1set	
7	ガスケット	V/#7020	1	
6	アーム	ASTM A351-CF8	1	
5	ディスク座金	ASTM A276-304	1	
4	ディスクナット	ASTM A194-8	1	
3	弁体	ASTM A351-CF8	1	
2	ふた	SCS13A	1	
1	弁箱	SCS13A	1	
品番	部品名	材質	個数	記事

試験圧力				
耐圧(水圧)	2.1 MPa			
弁座(水圧)	1.54 → 0.51 MPa			
名	ステンレス鋼 10K			製品記号
称	フランジ形スイング逆止め弁			S10COH
承認	検図	製図	年月日	尺度
		手原	2018.11.09	
株式会社 大和バルブ				図番 S10COH-R001C