



呼び径		L	フランジ部 (JIS10K)							数	h	ボルト呼び	d	D1	I リフト	H 全開
インチ	mm		D	g	t	f	C									
2½B	65A	190	175	116	18	2	140	4	19	M16	63.5	200	74	403		
3 B	80A	203	185	126	18	2	150	8	19	M16	80.0	200	87	453		
4 B	100A	229	210	151	18	2	175	8	19	M16	101.6	300	114	544		
5 B	125A	254	250	182	20	2	210	8	23	M20	127.0	300	143	650		
6 B	150A	267	280	212	22	2	240	8	23	M20	152.4	300	168	740		
8 B	200A	292	330	262	22	2	290	12	23	M20	203.2	350	219	944		

17	ふたボルト用ナット	ASTM A194-8	1set	
16	ふたボルト	ASTM A193-B8	1set	
15	アイボルト用ナット	ASTM A194-8	2	
14	アイボルト	ASTM A193-B8	2	
13	ハンドルナット	ASTM A351-CF8	1	
12	スリーブ押さえ	ASTM A351-CF8	1	
11	ヨークスリーブ	ASTM A439-D2	1	
10	アイボルトピン	ASTM A276-304	2	
9	パッキン	H9002-CF15+H9020	1set	
8	パッキン押さえ輪	ASTM A351-CF8M	1	
7	パッキン押さえ	ASTM A351-CF8	1	
6	ガスケット	V/#7020	1	
5	ハンドル車	ASTM A47	1	
4	弁棒	ASTM A276-304	1	
3	弁体	ASTM A351-CF8	1	
2	ふた	SCS13A	1	
1	弁箱	SCS13A	1	
品番	部品名	材質	個数	記事

試験圧力				
耐圧(水圧)	2.1 MPa			
弁座(水圧)	1.54 MPa			
名称	ステンレス鋼 10K フランジ形 外ねじ仕切弁			製品記号
				S10GOH
承認	検図	製図	年月日	尺度
片山	手原	辻	2020.06.05	
株式会社 大和バルブ			図番	S10GOH-R001E