



呼び径		d	d1	L	S	Do	H
インチ	mm						
1/2 B	15A	Rc 1/2	15	54	27	55	85
3/4 B	20A	Rc 3/4	20	58	33	63	95
1 B	25A	Rc 1	25	66	41	70	103
1 1/4 B	32A	Rc 1 1/4	32	75	50	80	122
1 1/2 B	40A	Rc 1 1/2	40	78	56	80	136
2 B	50A	Rc 2	50	87	69	90	158

圧力・温度仕様

流体の状態	最高許容圧力
120℃以下の油・脈動水	1.0 MPa
120℃以下の静流水	1.4 MPa

213	銘板	A1100P-H	1	
212	ナット	SUS304	1	
211	ハンドル車	ADC12	1	
210	パッキン	ノンアスベスト	1	
209	ガスケット	ノンアスベスト	1	
208	グランド	SUS304	1	
207	パッキン押さえナット	SCS13A	1	
206	ワッシャー	SUS304	1	
205	C形止め輪	SUS304	1	
204	弁体	SCS14A	1	
203	弁棒	SUS304	1	ハードクロムメッキ
202	ふた	SCS13A	1	
201	弁箱	SCS13A	1	

品番	部品名	材質	個数	記事
圧力検査				
受渡検査(検査)		形式検査(試験)		
耐圧	0.6 MPa (空圧)	2.1 MPa (水圧)		
弁座	0.6 MPa (空圧)	1.54 MPa (水圧)		
名	JV8-1 ステンレス鋼 10K			製品記号
称	ねじ込み形内ねじ仕切弁			S10SG
承認	検図	製図	年月日	尺度
		安部	2015.12.10	
株式会社 大和バルブ				図番 SBAGQ-R001B