



呼び径		L	フランジ部 (JIS10K)						d	d1	D1	I リフト	H 全開
インチ	mm		D	t	C	数	h	ボルト呼び					
1/2B	15A	85	95	12	70	4	15	M12	14	18	60	8	105
3/4B	20A	95	100	14	75	4	15	M12	19	20	80	9.5	115
1 B	25A	110	125	14	90	4	19	M16	24	25	100	13	135
1 1/4B	32A	130	135	16	100	4	19	M16	31	32	100	14.5	150
1 1/2B	40A	150	140	16	105	4	19	M16	39	40	100	16.5	170
2 B	50A	180	155	16	120	4	19	M16	49	50	100	20.5	190

11	ハンドルナット	SUS304	1	
10	ハンドル車	ADC	1	
9	ガスケット	RPTFE	1	
8	パッキン	H9002-CF15 +H9020	1set	
7	パッキン押さえナット	SCS13A	1	
6	パッキン押さえ輪	SUS304	1	
5	パッキン受け輪	SUS304	1	
4	弁体	SUS304	1	
3	弁棒	SUS304	1	
2	ふた	SCS13A	1	
1	弁箱	SCS13A	1	
品番	部品名	材質	個数	記事

試験圧力

耐圧(水圧)	2.1 MPa
弁座(水圧)	1.54 MPa

名称	JV8-1 ステンレス鋼 10K フランジ形 内ねじ玉形弁			製品記号
				S10SH

承認	検図	製図	年月日	尺度
		辻	2020.06.05	