



100A以下弁箱一ふた接続形状

呼び径		フランジ部 (JIS10K)									d	d1	D1	I リフト	H 全開
インチ	mm	L	D	g	t	f	C	数	h	ボルト呼び					
2½B	65A	216	175	116	18	2	140	4	19	M16	63.5	65	200	21	292
3 B	80A	241	185	126	18	2	150	8	19	M16	76.2	80	250	27	338
4 B	100A	292	210	151	18	2	175	8	19	M16	100	100	300	32	388
5 B	125A	356	250	182	20	2	210	8	23	M20	127	125	400	44	478
6 B	150A	406	280	212	22	2	240	8	23	M20	153	151	400	48	491
8 B	200A	495	330	262	22	2	290	12	23	M20	203.2	200	450	69	634

20	止めピン	ASTM A276-304	1	
19	ふたボルト用ナット	ASTM A194-8	1set	
18	ふたボルト	ASTM A193-B8	1set	
17	アイボルト用ナット	ASTM A194-8	2	
16	アイボルト	ASTM A193-B8	2	
15	ハンドルナット	ASTM A194-8	1	
14	平座金	ASTM A240-304	1	200A
	ばね座金	ASTM A240-304	1	150A以下
13	ねじはめ輪	ASTM A439-D2	1	
12	アイボルトピン	ASTM A276-304	2	
10	パッキン	H9002-CF15+H9020	1set	
9	パッキン押さえ輪	ASTM A351-CF8M	1	
8	パッキン押さえ	ASTM A351-CF8	1	
7	ガスケット	V/#7020	1	
6	ハンドル車	ASTM A536	1	125A以上
		ASTM A47	1	100A以下
5	弁押さえ	ASTM A351-CF8	1	100A以上
		ASTM A276-304	1	80A以下
4	弁棒	ASTM A276-304	1	
3	弁体	ASTM A351-CF8	1	100A以上
		ASTM A276-304	1	80A以下
2	ふた	SCS13A	1	
1	弁箱	SCS13A	1	

品番	部品名	材質	個数	記事
試験圧力				
耐圧(水圧)	2.1 MPa			
弁座(水圧)	1.54 MPa			
名称	JV8-1 ステンレス鋼 10K フランジ形 外ねじ玉形弁			製品記号
				S10SOH
承認	検図	製図	年月日	尺度
		辻	2020.06.05	
株式会社 大和パルプ			図番	S10SOH-R001B