



呼び径		d	d1	D	H	D1	L	F	C	ねじの呼び
mm	インチ									
250A	10 B	268	254	330	280	90	146	210	—	—
300A	12 B	319	305	375	307	90	181	252	400	M22

174	平座金	SUS316	1	
124	スプリング	SUS304WPB	2	
75	アイボルト	S25C	1	
69	アーム	SCS13A	1	
32	ジスク押さえワッシャ	SUS316	1	
20	パッキン座金	SUS316	2	
19	ガスケット	PTFE	1	
18	プラグ	SUS304	1	
17	ピン	SUS304	1	
16	銘板	A1050P	1	
14	割りピン	SUS304	1	
13B	ジスク押さえナット	SUS316	1	
13A	ジスク押さえナット	SUS304	1	
12	ジスクホルダ	SUS304	1	
10	ハンドル押さえナット	SS400	1	
9	ハンドル車	ADC12	1	
8	パッキン	膨張黒鉛+PTFE編組パッキン	1set	
7	パッキン押さえ輪	SUS304	1	
6	パッキン押さえナット	SUS304 又は SCS13A	1	
4B	弁体	PTFE	1	
4A	弁体	SCS13A	1	
3	弁棒	SUS304	1	
2	ふた	SCS13A	1	
1	弁箱	SCS13A+NBR	1	

品番	部品名	材質	個数	記事
試験圧力				
耐圧(水圧)	2.1 MPa			
弁座(水圧)	1.54→0.05 MPa			
名称	<衝撃吸収式> バイパス弁・ゴムシート付 ステンレス鋼10Kウェハー形逆止め弁			製品記号 SBTCKN
承認	検図	製図	年月日	尺度
		門脇	H21. 6. 29	
株式会社 大和セルブ				図番 963-A20024-02B