



呼び径		d	n	L	(H)	(D)	S
mm	インチ						
15A	1/2 B	15	Rc 1/2	68	56	105	28
20A	3/4 B	20	Rc 3/4	74	66	112	33
25A	1 B	25	Rc 1	86	80	148	41
32A	1 1/4 B	32	Rc 1 1/4	100	86	148	51
40A	1 1/2 B	38	Rc 1 1/2	110	94	184	58
50A	2 B	50	Rc 2	130	101	184	72

圧力・温度仕様

流体の状態	最高許容圧力
100℃以下の脈動水	1.0 MPa
100℃以下の静流水	1.0 MPa

2-2	六角ナット	SUS304	1	
2-1	座金	SUS304	1	
211	ブッシュ	PTFE	1	
210	ハンドル	SUS304	1	ビニールコーティング
209	ガスケット	PTFE	1	
208	スラストワッシャ	グラスファイバー入りPTFE	1	
207	パッキン	PTFE	1	
206	パッキン押さえ	SUS304	1	
205	ボールシート	グラスファイバー入りPTFE	2	
204	ボール	SUS316	1	
203	スピンドル	SUS316	1	
202	キャップ	SCS14A	1	
201	本体	SCS14A	1	

品番	部品名	材質	個数	記事
試験圧力				
耐圧(水圧)	1.5 MPa			
弁座(空圧)	0.6 MPa			
名	JV8-1			製品記号
称	ステンレス鋼10Kねじ込み形フルポアボール弁			SVHB
承認	検図	製図	年月日	尺度
		宇野	H15.12.18	
株式会社 大和ビルダ				図番 SVHB-R001B