



呼び径		d	L	l	h1	h2	n1	n2	S1	S2	S3
インチ	mm										
1/2 B	15A	9	68.5	28	69	29.5	G 1/2	R 1/2	26	26	22
3/4 B	20A	12	72	30.5	70.5	32	G 3/4	R 3/4	29	30	27

圧力・温度仕様

流体の状態	最高許容圧力
80℃以下の冷温水	1.0 MPa

213	パ ッ キ ン	ノンアスベスト	1	
212	リ ン グ	SUS	1	
211	ナ ッ ト	C3604BD	1	
210	アダプター本体	C3604BD	1	
209	ハ ン ド ル	POM	1	色:アイボリー
208	ストッパーピン	SUS	1	
207	オ リ ン グ	FKM	1	
206	オ リ ン グ	NBR	1	
205	ス ピ ン ド ル	耐脱亜鉛黄銅棒	1	
204	ポ ー ル シ ー ト	PTFE	2	
203	ポ ー ル	C3604BD	1	メッキ
202	キ ャ ッ プ	C3604BD	1	
201	本 体	C3771BE	1	

品番 部品名 材質 個数 記事

試験圧力

耐圧(水圧)	1.5 MPa
弁座(空圧)	0.6 MPa

名 称 アングル型
ファンコイル用ボールバルブ 製品記号
VFA

承認	検 図	製 図	年月日	尺 度
		門 脇	H20. 2. 21	

株式会社 大和精工 図番 VFA-R001F