



圧力・温度仕様

流体の状態	最高許容圧力
常温の静流水・油	2.8 MPa
85℃以下の静流水・油	1.4 MPa
85℃以下の脈動水・油・空気	1.0 MPa
120℃以下の静流水・油	0.7 MPa

呼び径		d	n	L	H	D	h	S
1/2 B	15A	9.5	Rc 1/2	60	78	75	31.5	27.5
3/4 B	20A	14.5	Rc 3/4	66.5	81	75	30	33.5
1 B	25A	19.5	Rc 1	81	86.5	95	30	41
1 1/4 B	32A	24.5	Rc 1 1/4	90.5	99	95	38	51
1 1/2 B	40A	31.5	Rc 1 1/2	98	104.5	95	38.5	58
2 B	50A	39.5	Rc 2	117	114.5	120	38	71

2-3	六角ナット	SUS304	1	
2-2	ばね座金	SUS304	1	
2-1	Oリング	FKM	2	
208	ハンドルキャップ	PP	1	
207	ハンドル	エンジニアリング プラスチック	1	白色
206	スピンドル押さえ	C3604BD	1	
205	ボールシート	PTFE	2	
204	ボール	SUS304	1	
203	スピンドル	耐脱亜鉛黄銅棒	1	
202	キャップ	CAC406	1	
201	本体	CAC406	1	
品番	部品名	材質	個数	記事

試験圧力

耐圧(水圧)	4.2 MPa
弁座(空圧)	0.6 MPa

名	T型樹脂ハンドル			製品記号
称	青銅400型 ロングネックボールバルブ			VLPTS

承認	検図	製図	年月日	尺度
		手原	2018.05.01	