



呼び径	n1	n2	(L)	L1	(L2)	H (7アダプター付)	D
13A	R 1/2	G 1/2	77.6	29.5	48.1	50.2 (74)	41
20A	R 3/4	G 3/4	72.1	30.5	41.6	50.2 (74)	41

	脱着式首長用アダプター	POM	1	同梱
14	ガイ ド	POM	1	
13	コ マ	POM	1	
12	パ ネ	SUS304	1	
11	脱着式ハンドル	POM	1	
10	脱着式シャフト	C3604BD	1	
9	オ リ ン グ	EPDM	1	
8	オ リ ン グ	EPDM	1	
7	オ リ ン グ	EPDM	2	
6	逆 止 シ ー ト	POM	1	
5	ボ ー ル シ ー ト	PTFE	1	
4	ボ ー ル シ ー ト	PTFE	1	
3	ボ ー ル	C3604BD	1	ニッケルクロムメッキ
2	ボ ー ル 押 さ え	C3604BD	1	ニッケルクロムメッキ
1	本 体	C3771B	1	ニッケルクロムメッキ

品番 部品名 材質 個数 記事

試 験 圧 力

耐 圧 (水 圧) 1.75 MPa
弁 座 (空 圧) 0.6 MPa

名 称 E-ボール (社) 日水協検査証印付
鉛カット 逆止め弁付きボールバルブ (オス×オス) 製品記号 HS

承認	検 図	製 図	年 月 日	尺 度
		門 脇	H22. 2. 4	

株式会社 **大和バルブ** 図番 HS-R002C