



呼び径		n1	n2	(L)	L1	(L2)	H (7ダブター付)	D
インチ	mm							
1/2 B	13 A	Rc 1/2	G 1/2	79.6	31.5	48.1	50.2 (74)	41
3/4 B	20 A	Rc 3/4	G 3/4	74.6	33	41.6	50.2 (74)	41

	脱着式首長用アダプター	POM	1	同梱
15	C - コ ア	PE	1	
14	ガ イ ド	POM	1	
13	コ マ	POM	1	
12	バ ネ	SUS304	1	
11	脱着式ハンドル	POM	1	
10	脱着式シャフト	C3604BD	1	
9	オ リ ン グ	EPDM	1	
8	オ リ ン グ	EPDM	1	
7	オ リ ン グ	EPDM	2	
6	逆 止 シ ー ト	POM	1	
5	ボ ー ル シ ー ト	PTFE	1	
4	ボ ー ル シ ー ト	PTFE	1	
3	ボ ー ル	C3604BD	1	ニッケルクロムメッキ
2	ボ ー ル 押 さ え	C3604BD	1	ニッケルクロムメッキ
1	本 体	C3771B	1	ニッケルクロムメッキ

品番	部品名	材質	個数	記事
試 験 圧 力				
耐 圧 (水 圧)		1.75 MPa		
弁 座 (空 圧)		0.6 MPa		
名 称	E-ボール (社) 日水協検査証印付 コアリングバルブ <塩ビ・ポリ粉兼用> 鉛カット 逆止め弁付きボールバルブ (メスXオス)			製品記号 HSGB-C
承認	検 図	製 図	年 月 日	尺 度
		門 脇	H22. 2. 4	
株式会社 大和セキゾク			図 番	HSGB-C-R002C