



呼び径		d	L1	L2	H	n1	n2	C	E
1/2B	15A	10	60	27	72.5	Rc 1/2	Rc 1/2	27	27
3/4B	20A	10	64	28	72.5	Rc 3/4	Rc 3/4	32	32
1B	25A	15	77	37	75.5	Rc1	Rc1	40	41

圧力・温度仕様

流体の状態	最高許容圧力
90℃以下の冷温水	1.0 MPa

品番	部品名	材質	個数	記事
209	ハンドル	POM	1	色:白
208	ストッパーピン	SUS	1	
207	リング	FKM	1	
206	リング	FKM	1	
205	スピンドル	耐脱亜鉛黄銅棒	1	
204	ボールシート	PTFE	2	
203	ボール	SUS304	1	
202	キャップ	CAC406	1	
201	本体	CAC406	1	

試験圧力	
耐圧(空圧)	0.6 MPa
弁座(空圧)	0.6 MPa

名	製品記号
ファイナコイル用 (Rcねじ×Rcねじ) 青銅10Kボールバルブ	YBS5

承認	検図	製図	年月日	尺度
		辻	2020.04.21	

株式会社 大和バルブ	図番	BBEBQ-R002C
-------------------	----	-------------

注記

1)ハンドル上面には、開閉表示があります。