



最高許容圧力
2.2MPa

呼び径		H	L	d2	S	l
mm	インチ					
15A	1/2B	50	70	Rc 1/2	30	5.5
20A	3/4B	53	85	Rc 3/4	36	6.5
25A	1B	61	95	Rc 1	45	8
32A	1 1/4B	69	110	Rc 1 1/4	55	13
40A	1 1/2B	75	125	Rc 1 1/2	60	12
50A	2B	87	145	Rc 2	78	15

品番	部品名	材質	個数	記事
30	弁箱付き弁座	SUS403	1	
19	ガスケット	C1100P-0	1	
11	ふた押さえナット	FCD-S	1	
4	弁体	SUS403 SCS1	1	32A以上 25A以下
2	ふた	SCS13A 又は SUS304	1	
1	弁箱	FCD-S	1	

試験圧力				
耐圧(水圧)	3.3 MPa			
弁座(水圧)	2.42 → 0.81 MPa			

名称	(財)日本消防設備安全センター認定品			製品記号 D16SLCF
	型式記号: D16SLCF 認定番号: VA-084号			
ダクタイル鋳鉄16Kねじ込み形リフト逆止め弁				

承認	検図	製図	年月日	尺度
		手原	2019.04.18	

株式会社 大和セキボ	図番	F944-A30003-02D
-------------------	----	-----------------