



呼び径		d	(H)	L	S	d1	D1
インチ	mm						
1/2 B	15A	Rc 1/2	161	65	30	15	70
3/4 B	20A	Rc 3/4	181	76	36	20	80
1 B	25A	Rc 1	212	80	46	25	90
1 1/4 B	32A	Rc 1 1/4	246	91	56	32	100
1 1/2 B	40A	Rc 1 1/2	277	101	62	40	125
2 B	50A	Rc 2	331	111	76	50	140

最高許容圧力
2.2MPa

14	評定証票		1	
13	弁箱付き弁座	SUS403	2	
12	ガスケット	ノンアスベスト	1	
11	ユニオンナット	FCD450-10	1	
10	銘板	A1050P	1	
9	六角ナット	SS400	1	亜鉛メッキ
8	ハンドル車	ADC12	1	
7	パッキン	ノンアスベスト	1	
6	パッキン押さえ	SUS403	1	
5	パッキン押さえナット	FCD450-10	1	
4	弁体	SCS 1	1	
3	弁棒	SUS403	1	
2	ふた	FCD450-10	1	
1	弁箱	FCD450-10	1	

品番	部品名	材質	個数	記事
試験圧力				
耐圧(水圧)		3.3 MPa		
弁座(水圧)		2.42 MPa		
名	(財)日本消防設備安全センター認定品			製品記号
称	型式記号:D16SGF-1 認定番号:VA-092号			D16SGF
	ダクタイル鑄鉄16Kねじ込み形内ねじ仕切弁			
承認	検図	製図	年月日	尺度
		手原	2019.04.17	
株式会社 大和ビルパ				図番 D16SGF-R002G