



外形寸法表 (単位:mm)

呼び径		φd	H	S	H1	H2	L	M	DPSシリーズ アクチュエータ					シリンダ 容積(L)	概算重 量(kg)	
mm	inch								L1	L2	W1	W2	P			型式
10	3/8	7.0	104.7	21	10.5	25.5	44	22.0	116.7	116.7	27.7	31.5	Rc 1/8	DPS015	0.09	1.2
15	1/2	9.1	106.2	25	12.5	27.0	56	28.5	116.7	116.7	27.7	31.5	Rc 1/8	DPS015	0.09	1.3
20	3/4	12.5	108.2	32	16.0	29.0	59	29.0	116.7	116.7	27.7	31.5	Rc 1/8	DPS015	0.09	1.4
25	1	16.0	111.2	38	19.0	32.0	71	36.0	116.7	116.7	27.7	31.5	Rc 1/8	DPS015	0.09	1.6

空気圧アクチュエータ仕様

項目	仕様
供給圧	0.4MPa~0.7MPa
使用環境温度	-10°C~80°C

加圧開 (スプリング閉)

9	インジケータ	PP	1	
8	空気圧シリンダ主軸	SUS304	1	
7	空気圧シリンダ	アルミ合金	1	アルミ押出し
6	接続ボルト	SUS304	4	
5	弁棒	SUS316	1	
4	ボールシート	強化PTFE	2	
3	ボール	SUS316	1	
2	インサート	SCS14A	1	
1	本体	SCS14A	1	

承認	検図	変更履歴	
<i>Katayama</i>	<i>Katayama</i>	Rev.A 新規作成 (10.08.27)	
		Rev.B 流れ方向変更 (10.10.01)	
		Rev.C 重量訂正 (12.01.10)	
製図	年月日	尺度	投影法
Katayama	2010.08.27	Free	

品番	部品名	材質	個数	記事
	P-SUSRシリーズ 空気圧シリンダ単作動式 ステンレスねじ込み形 10K ボールバルブ			製品記号
株式会社 大和バルブ				図番 2S7PS-R001-C