


呼び径		d	L	D	H1	H2	H3	E	K	F	W	概算質量 (kg)
inch	mm											
2B	50	56	43	90	68	138	24	28	35	83	70	2.3
2½B	65	69	46	115	79	151						3.0
3B	80	84	46	126	86	156	27	46	48	145	100	3.6
4B	100	104	52	146	103	167						4.5
5B	125	130	56	181	118	191	30	53	51	160	125	7.7
6B	150	153.5	56	211	135	202						9.6
8B	200	199	60	256	177	227	36	71	65	208	200	15.7
10B	250	253	68	322	215	280						23.7
12B	300	302	78	367	253	312	38.5	71	65	208	200	31


最高許容圧力  
1.0 MPa

接続フランジ規格  
JIS5K  
JIS10K

型式	シートリング材質
NGR-SN	NBR
NGR-SE	EPDM



ハンドル形状  
80A~300A



ハンドル形状  
50A, 65A

品番	部品名	材質	個数	記事
G21	ウォームギア アクチュエータ	ADC12	1組	アクリル ウレタン樹脂塗装
12	シートリング	EPDM NBR	1	
3	弁棒	SUS420J2	1組	
2	弁体	SCS14	1	
1	本体	FCD450	1	ナイロン11 コーティング

試験圧力

耐圧(水圧)	1.5 MPa
弁座(水圧)	1.1 MPa

名称	JIS B 2032 適合品 ナイロンライニング ギア操作式バタフライバルブ	製品記号 NGR
----	---	-------------

承認	検図	製図	年月日	尺度
片山	宇野	手原	2020.10.07	

株式会社 大和セルパ	図番	NGR-66833-D (66833-36)
------------	----	---------------------------