



呼び径		フランジ													
		d	H	D1	L	l	(2) ボルト穴			ボルトの ねじの呼び	g	(1)			
D	C						数	h	t			f			
50A	2 B	50.5	385	200	178	65	155	120	4	19	M16	96	16	2	
65A	2 1/2 B	65	432	200	190	80	178	140	4	19	M16	116	17.5	2	
80A	3 B	80	510	250	203	96	190	150	8	19	M16	126	19.1	2	
100A	4 B	101	592	250	229	118	210	175	8	19	M16	151	23.9	2	
125A	5 B	125	658	300	254	141	250	210	8	23	M20	182	23.9	2	
150A	6 B	151	759	300	267	166	280	240	8	23	M20	212	25.4	2	
200A	8 B	203	959	350	292	219	330	290	12	23	M20	262	28.6	2	
250A	10 B	254	1163	400	330	273	406	355	12	25	M22	324	30.2	2	
300A	12 B	305	1362	450	356	325	445	400	16	25	M22	368	31.8	3	
350A	14 B	338	1523	500	381	363	490	445	16	25	M22	413	35.0	3	
400A	16 B	387	1691	600	406	413	560	510	16	27	M24	475	36.6	3	

- (1) 呼び径50以外の"t"寸法は、ASME B16.5 クラス 150に準じています。  
 (2) 呼び径65, 80, 250の"D"寸法は、ASME B16.5 クラス 150に準じています。  
 (3) ASTM A105+硬化肉盛(4) 又は ASTM A106 Gr. B+硬化肉盛(4) 又は AISI 1022+硬化肉盛(4)。  
 (4) Co-Cr-W 合金。

122	グリースニップル	炭素鋼	1	
77	スリーブ押さえ	A276 TYPE403 又は A217 Gr. CA15	1	
76	スラストベアリング	SUJ	2	
63	ヨークボルト	A193 Gr. B7	4	
62	ヨークボルト用ナット	A194 Gr. 2H	8	
61	ヨーク	A216 Gr. WCB	1	
46	パッキン押さえ	A105 又は A216 Gr. WCB	1	
42	ヨークスリーブ	ダクタイルニレジスト	1	
41	パッキン押さえボルトピン	A276 TYPE403	2	
39	止めねじ	炭素鋼	1	
38	ふたはめ輪	A182 Gr. F6a	1	
36	パッキン押さえボルト	A576 Gr. 1045	2	
35	ふたボルト	A193 Gr. B7	1set	
34	パッキン押さえボルト用ナット	A194 Gr. 2H	2	
33	ふたボルト用ナット	A194 Gr. 2H	1set	
30	弁箱付き弁座 (3)		2	
19	ガスケット	ステンレス箔入り膨張黒鉛	1	
16	銘板	アルミニウム	1	
10	ハンドル押さえナット	炭素鋼	1	
9	ハンドル車	ダクタイル鋳鉄	1	
8	パッキン	膨張黒鉛パッキン	1set	
7	パッキン押さえ輪	A182 Gr. F6a	1	
4	弁体	A216 Gr. WCB+13CR A182 Gr. F6a 又は A217 Gr. CA15	1	125A 以上 100A 以下
3	弁棒	A182 Gr. F6a	1	
2	ふた	SCPH2	1	A216 Gr. WCB
1	弁箱	SCPH2	1	A216 Gr. WCB

品番	部品名	材質	個数	記事
試験圧力				
耐圧(水圧)	2.1 MPa			
弁座(水圧)	1.54 MPa			
名称	鑄鋼10Kフランジ形外ねじ仕切弁			製品記号
				C10G
承認	検図	製図	年月日	尺度
		門脇	H18. 1. 5	
株式会社 大和ビルダ			図番	951-A20013-06A