



呼び径		フランジ												
		d	H	D1	L	l	ボルト穴				ボルトの ねじの呼び	g	(1)	
D	C						数	h	t	f				
50A	2 B	50.5	332	200	203	20	155	120	4	19	M16	96	16.0	2
65A	2 1/2 B	65	379	250	216	21.5	175	140	4	19	M16	116	17.5	2
80A	3 B	80	390	250	241	28	185	150	8	19	M16	126	19.1	2
100A	4 B	101.5	460	250	292	36	210	175	8	19	M16	151	23.9	2
125A	5 B	125	484	300	356	43	250	210	8	23	M20	182	23.9	2
150A	6 B	151	513	350	406	49	280	240	8	23	M20	212	25.4	2
200A	8 B	203	630	400	495	58	330	290	12	23	M20	262	28.6	2

- (1) 呼び径50以外の”t”寸法は、ASME B16.5 クラス 150に準じています。
 (2) ASTM A105+硬化肉盛(3) 又は ASTM A106 Gr. B+硬化肉盛(3) 又は AISI 1022+硬化肉盛(3)。
 (3) Co-Cr-W 合金。
 (4) A182 Gr. F6a 又は A217 Gr. CA15 又は A216 Gr. WCB+13CR。

46	パッキン押さえ	A105 又は A216 Gr. WCB	1	
41	パッキン押さえボルトピン	A276 TYPE403	2	
38	ふたはめ輪	A182 Gr. F6a	1	
37	ねじはめ輪	A439 TYPED2	1	
36	パッキン押さえボルト	A576 Gr. 1045	2	
35	ふたボルト	A193 Gr. B7	1set	
34	パッキン押さえボルト用ナット	A194 Gr. 2H	2	
33	ふたボルト用ナット	A194 Gr. 2H	1set	
31	弁棒座金	A276 TYPE403	1	
30	弁箱付き弁座 (2)		1	
19	ガスケット	ステンレス入り炭素鋼シート	1	
16	銘板	アルミニウム	1	
10	ハンドル押さえナット	炭素鋼	1	
9	ハンドル車	ダクタイル鋳鉄	1	
8	パッキン	炭張黒鉛パッキン	1set	
7	パッキン押さえ輪	A182 Gr. F6a	1	
5	弁押さえ	A182 Gr. F6a	1	
4	弁体	A105+13CR 又は A216 Gr. WCB+13CR (4)	1	150A 以上 125A 以下
3	弁棒	A182 Gr. F6a	1	
2	ふた	SCPH2	1	A216 Gr. WCB
1	弁箱	SCPH2	1	A216 Gr. WCB

品番	部品名	材質	個数	記事
試験圧力				
耐圧(水圧)	2.1 MPa			
弁座(水圧)	1.54 MPa			
名称	鑄鋼10Kフランジ形外ねじ玉形弁			製品記号 C10S
承認	検図	製図	年月日	尺度
		門脇	H18. 1. 5	
株式会社 大和ビル			図番	952-A20011-07A