



呼び径		フランジ										
mm	インチ	d	H	L	D	ボルト穴		ボルトの ねじの呼び	g	(1)		
						C	数			h	t	f
50A	2 B	50.5	152	203	155	120	4	19	M16	96	16	2
65A	2½ B	65	170	216	175	140	4	19	M16	116	17.5	2
80A	3 B	80	180	241	185	150	8	19	M16	126	19.1	2
100A	4 B	101	200	292	210	175	8	19	M16	151	23.9	2
125A	5 B	125	235	330	250	210	8	23	M20	182	23.9	2
150A	6 B	151	250	356	280	240	8	23	M20	212	25.4	2
200A	8 B	203	295	495	330	290	12	23	M20	262	28.6	2
250A	10 B	254	334	622	400	355	12	25	M22	324	30.2	2
300A	12 B	305	368	698	445	400	16	25	M22	368	31.8	3

- (1) 呼び径50以外の"t"寸法は、ASME B16.5 クラス 150に準じています。  
 (2) ASTM A105+硬化肉盛(3) 又は ASTM A106 Gr. B+硬化肉盛(3) 又は AISI 1022+硬化肉盛(3)。  
 (3) Co-Cr-W 合金。  
 (4) A182 Gr. F6a 又は A217 Gr. CA15 又は A216 Gr. WCB+13Cr。

75	アイボルト	A105	1		
70	アーム押さえ	A276 TYPE403 又は A276 TYPE316	1		
69	アーム	A105 又は A216 Gr. WCB	1		
44	ガスケット	ステンレス箱入り膨張膜シート	1		
35	ふたボルト	A193 Gr. B7	1set		
33	ふたボルト用ナット	A194 Gr. 2H	1set		
30	弁箱付き弁座 (2)		1		
19	ガスケット	ステンレス箱入り膨張膜シート	1		
18	プラグ	A576 Gr. 1045	1		
17	ヒンジピン	A276 TYPE403	1		
16B	座	金 炭素鋼	1		
16A	銘	板 アルミニウム	1		
14	割りピン	A276 TYPE304	1		
13	ジスクナット	A194 Gr. 8	1		
4	弁	体	1	A216 Gr. WCB+13Cr	200A 以上
				A182 Gr. F6a 又は A216 Gr. WCB+13Cr	125・150A
				(4)	100A 以下
2	ふ	た	SFVC2A 又は SCPH2	1	A105 又は A216 Gr. WCB
1	弁	箱	SCPH2	1	A216 Gr. WCB

品番	部品名	材質	個数	記事
試験圧力				
耐圧 (水圧)	2.1 MPa			
弁座 (水圧)	1.54→0.51 MPa			
名称	製品記号			
名称	製品記号			
株式会社 大和ビル				製品記号
承認	検図	製図	年月日	尺度
		門脇	H18. 1. 23	
図番				953-A20006-06A