



呼び径		フランジ										
mm	インチ	d	H	L	D	ボルト穴			ボルトの ねじの呼び	g	(1) t	f
						C	数	h				
50A	2 B	50.5	165	267	155	120	8	19	M16	96	22.3	2
65A	2½ B	65	190	292	175	140	8	19	M16	116	25.4	2
80A	3 B	80	205	318	200	160	8	23	M20	132	28.6	2
100A	4 B	101	225	356	225	185	8	23	M20	160	31.8	2
125A	5 B	125	250	400	270	225	8	25	M22	195	35.0	2
150A	6 B	151	272	444	305	260	12	25	M22	230	36.6	2
200A	8 B	203	330	533	350	305	12	25	M22	275	41.3	2
250A	10 B	254	360	622	430	380	12	27	M24	345	47.7	2
300A	12 B	305	406	711	480	430	16	27	M24	395	50.8	3

- (1) "t" 寸法は、ASME B16.5 クラス 300に準じています。  
 (2) Co-Cr-W 合金。  
 (3) ASTM A105+硬化肉盛(2) 又は ASTM A106 Gr. B+硬化肉盛(2) 又は AISI 1022+硬化肉盛(2)。  
 (4) A182 Gr. F6a 又は A217 Gr. CA15 又は A216 Gr. WCB+13Cr。

75	アイボルト	A105	1	
70	アーム押さえ	A276 TYPE403 又は A276 TYPE316	1	
69	アーム	A105 又は A216 Gr. WCB	1	
44	ガスケット	ステンレス入り膨張黒鉛シート	1	
35	ふたボルト	A193 Gr. B7	1set	
33	ふたボルト用ナット	A194 Gr. 2H	1set	
30	弁箱付き弁座	(3)	1	
19	ガスケット	膨張黒鉛渦巻形ガスケット	1	
18	プラグ	A576 Gr. 1045	1	
17	ヒンジピン	A276 TYPE403	1	
16B	座	金 炭素鋼	1	
16A	銘	板 アルミニウム	1	
14	割リピン	A276 TYPE304	1	
13	ジスクナット	A194 Gr. 8	1	
4	弁	A216 Gr. WCB+13Cr A182 Gr. F6a 又は A216 Gr. WCB+13Cr (4)	1	200A 以上 125・150A 100A 以下
2	ふ	SFVC2A 又は SCPH2	1	A105 又は A216 Gr. WCB
1	弁	箱 SCPH2	1	A216 Gr. WCB

品番	部品名	材質	個数	記事
試験圧力				
耐圧(水圧)	5.1 MPa			
弁座(水圧)	3.74→1.24 MPa			
名	製品記号			
称	鑄鋼20Kフランジ形スイング逆止め弁			C20C
承認	検図	製図	年月日	尺度
		門脇	H18. 1. 5	
株式会社 大和セルブ			図番	953-A40005-08A