



圧力・温度仕様

流体の状態	最高許容圧力
常温の水	2.0MPa

呼び径		d	n	L	H	A	S
1/2B	15	15	Rc1/2	65	40	80	26
3/4B	20	19	Rc3/4	68	44	80	32
1B	25	25	Rc1	79	50	110	39
1 1/4B	32	32	Rc1 1/4	86	55	110	48
1 1/2B	40	40	Rc1 1/2	96	65	150	55
2B	50	50	Rc2	110	72	150	68

11	認定証票	—	1	
10	仕様ラベル	—	1	
9	Oリング	FKM	2	
8	六角ナット	SS400	1	
7	パッキン	PTFE	1	
6	レバーハンドル	SUS304	1	
5	ボールシート	PTFE	2	
4	ボール	C3771B 3/4B~2B C3604B 1/2B	1	メッキ
3	スピンドル	SUS304	1	
2	キャップ	C3771B	1	
1	本体	C3771B	1	
品番	部品名	材質	個数	記事

検査圧力				
耐圧(水圧)	3.0 MPa			
弁座(水圧)	2.2 MPa			
名	(財)日本消防設備安全センター認定品			製品記号
称	型式記号: VHB3F 認定番号: VA-123号			VHB3F
	黄銅フルボアボールバルブ			
承認	検図	製図	年月日	尺度
④	④	社	2020.01.31	
株式会社 大和バルブ				図番 RJEV-R007F