



呼び径		d	L	フランジ					H
インチ	mm			D	C	n	h	t	
2B	50A	50	203	155	120	8	19	16	127
2½B	65A	65	216	175	140	8	19	18	138
3B	80A	80	241	200	160	8	23	20	160
4B	100A	100	292	225	185	8	23	22	178
5B	125A	125	330	270	225	8	25	22	205
6B	150A	150	356	305	260	12	25	24	230

※125A以下は、弁体と植込みボルト一体形です。

最高許容圧力
2.2 MPa

2-7	六角ボルト	S45C		
2-6	パーカービス	SUS304	2	
2-5	テーパピン	S20C	1	150A
2-4	割りピン	SUS304	1	
2-3	六角ナット	SS400	1	ユニクロメッキ
2-2	六角ナット	S45C	2	
2-1	植込みボルト	S45C	2	
213	銘板	A1050P	1	
212	弁体ボルト	S45C	1	150A
211	ガスケット	ノンアスベスト	1	
210	ガスケット	ノンアスベスト	1	
209	座金	SUS403	1	
208	プラグ	C3604BD	1	
207	ヒンジピン	SUS403	1	
206	アーム	FCD450-10	1	
205	弁体付き弁座	SUS403	1	150A
204	弁箱付き弁座	SUS403	1	
203	弁体	FCD450-10 SUS403	1	150A 125A以下
202	ふた	FCD450-10	1	
201	弁箱	FCD450-10	1	
品番	部品名	材質	個数	記事

試験圧力

耐圧(水圧)	3.3 MPa
弁座(水圧)	2.42 → 0.81 MPa

名	(財)日本消防設備安全センター認定品	製品記号
称	型式記号:D16CF 認定番号:VA-083号 ダクタイル鑄鉄16Kフランジ形スイング逆止め弁	D16CF

承認	検図	製図	年月日	尺度
		手原	2019.04.17	

株式会社 大和パルプ 図番 DCCCA-R012F