


寸法表

単位：mm

呼び径	d2	H	D1	L	S1		
1/2	Rc 1/2	126	55	55	29		
3/4	Rc 3/4	149	70	65	35		
1	Rc 1	174	80	70	44		
1.1/4	Rc 1.1/4	215	90	80	54		
1.1/2	Rc 1.1/2	245	100	90	60		
2	Rc 2	288	110	100	74		
2.1/2	Rc 2.1/2	376	125	120	90		

- 注 (1) 呼び径を表わしています。
 (2) JWは、JIS認証機関の略号を表わしています。
 (3) スパナ掛8角面に製造メーカーの略号を表示しています。
 (4) スパナ掛8角面に製造工場の略号を表わしています。
 (5) 引張強さと伸びは、JIS H3250のC3771と同等以上。
 (6) 可燃性ガス・毒性ガスには使用しないでください。



ONE SIDE THE OTHER SIDE

MARKING ON THE BODY

部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	CAC406	
2	ふ た	1	CAC406	
3	弁 棒	1	C3531 (5)	
4	弁 体	1	CAC406	
6	パッキン押さえナット	1	C3771BE	
7	パッキン押さえ輪	1	C3604BD	
8	パッキン	1	珪石縹パッキン	
9	ハンドル車	1	ADC12	
10	ハンドル押さえナット	1	C3604BD	
16	銘 板	1	A1050P	

規格	面 間	JIS B2011
	管 接 筋	JIS B0203
	肉 厚	JIS B2011
	圧 力 検 査	JIS B2011
製 品 コ ー ド		
製 品 記 号		10BG

青銅 10K ねじ込み形

内ねじ 仕切弁

年 月 日	2017.10.17	図 番	△		
承 認	仲 川	R12-A00001	△		
検 図	中 村		△		
設 計	津 島		△		
製 図	田 中		記号	日	付
		REV-00			

三吉バルブ株式会社