



寸法表 単位: mm

呼び径		d2	H	D1	L	S1	概算質量 (kg)
B	A						
1/2	15	Rc 1/2	93	55	65	29	0.44
3/4	20	Rc 3/4	120	80	80	35	0.70
1	25	Rc 1	131	90	90	44	0.96
1.1/4	32	Rc 1.1/4	152	100	105	54	1.6
1.1/2	40	Rc 1.1/2	167	110	120	60	2.2
2	50	Rc 2	190	125	140	74	3.5

- 注 (1) 呼び径を表わしています。  
 (2) JWは、JIS認証機関の略号を表しています。  
 (3) 製造工場の略号を表わしています。  
 (4) 引張強さと伸びは、JIS H3250のC3771と同等以上。  
 (5) 可燃性ガス・毒性ガスには使用しないでください。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	CAC406	
2	ふた	1	C3771BE	呼び径 3/4 以下
		1	CAC406	呼び径 1 以上
3	弁棒	1	C3531 (4)	
4	弁体	1	CAC406C	呼び径 1/2 以下
		1	CAC406	呼び径 3/4 以上
5	弁押さえ	1	C3771BD	
6	パッキン押さえナット	1	C3771BE	
7	パッキン押さえ輪	1	C3604BD	
8	パッキン	1	非石棉パッキン	
9	ハンドル車	1	ADC12	
10	ハンドル押さえナット	1	C3604BD	
16	銘板	1	A1050P	

規格	面	間	JIS B2011
	管	接	JIS B0203
	肉	厚	JIS B2011
	圧	力	JIS B2011
製品コード			
製品記号			10BS

青銅 10K ねじ込み形  
 内ねじ 玉形弁

年月日	2021.03.23	図	番	△		
承認	河野			△		
検	丸山			△		
設計	小倉			△		
製	田中			△		
R12-A00026		REV-00		記号	日付	承認

三吉バルブ株式会社