



表 裏
鑄出し表示

寸法表

単位：mm

呼び径		d	H	D1	L	l	フランジ					概算質量 (kg)	
							ボルト穴		ボルトのねじの呼び	t	D		C
40	1.1/2	40	306	160	165	46	140	105				4	
50	2	50	343	170	180	58	155	120	4	19	M16	20	16
65	2.1/2	65	389	170	190	73	175	140	4	19	M16	22	20
80	3	80	462	200	200	89	185	150	8	19	M16	22	24
100	4	100	547	250	230	109	210	175	8	19	M16	24	38
125	5	125	648	280	250	136	250	210	8	23	M20	24	53
150	6	150	759	300	270	161	280	240	8	23	M20	26	72
200	8	200	956	350	290	213	330	290	12	23	M20	26	109
250	10	250	1168	400	330	265	400	355	12	25	M22	30	178
300	12	300	1363	450	350	314	445	400	16	25	M22	32	246
350	14	340	1560	500	381	360	490	445	16	25	M22	34	343

(2)

(2)

- 注 (1) 呼び径を表わしています。 (5) 本図は代表図です。寸法表の値に影響しない形状変更、及びバルブ配管時に影響しないリブや座は本図に表示しない場合があります。
 (2) 呼び径40、350は、JIS B2031に準じていません。
 (3) 呼び径40、350は、 Q19 JW を鑄出し表示致しません。
 (4) 呼び径40、350以外の上記Iは、製造工場伊那の略号を表わします。



部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	FC200	
2	ふ た	1	FC200	
3	弁 棒	1	SUS403	
4	弁 体	1	FC200	
7	パッキン押さえ	1	FCD-S	
8	パッキン	1組	非石綿パッキン	
9	ハンドル車	1	FC250	呼び径 200 以下
		1	FCD400-15	呼び径 250 以上
10	ハンドル押さえナット	1	SS400	
16	銘 板	1	A1050P	
19	ガスケット	1	非石綿シートガスケット	
30	弁箱付き弁座	2	SUS403	
33	ふたボルト用ナット	1組	SS400	
34	パッキン押さえボルト用ナット	2	SS400	
35	ふたボルト	1組	SS400	
36	パッキン押さえボルト	2	SS400	
42	ヨークスリーブ	1	CAC406	
43	ハンドル座金	1	CAC406	
61	ヨーク	1	FC200	
62	ヨークボルト用ナット	4	SS400	
63	ヨークボルト	4	SS400	
66	弁体付き弁座	2	CAC406	

規格	面 間	JIS B2031
	管 接 筋	JIS B2239 10K
	肉 厚	JIS B2031
	圧 力 検 査	JIS B2031
製 品 コ ー ド		
製 品 記 号		10FGS

鑄鉄 10K フランジ形

外ねじ 仕切弁

年 月 日	2017.12.14	図 番			
承 認	仲 川				
検 図	中 村				
設 計	石 本				
製 図	田 中				
		R12-A00004			
		REV-01			
記号	日	付	承認		

 三吉バルブ株式会社