



部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	本 体	1	FC200	(2)
2	ふ た	1	FC200	(2)
19	ガスケット	1	非石綿シートガスケット	
27	スクリーン	1	SUS304	
33	ふたボルト用ナット	1組	SS400	呼び径 150 以下
34	ふたヒンジボルト用ナット	1	SUS304	
35	ふたボルト	1組	SS400	呼び径 150 以下
		1組	SUS304	呼び径 200 以上
36	ふたヒンジボルト	1	SUS304	
85	プラグ	1	SUS304	呼び径 150 以下
		2	SUS304	呼び径 200 以上
174A	平座金	1組	SS400	
174B	平座金	2	SUS304	呼び径 200 以上

規格	面 間	三 吉 標 準
	管 接 続	JIS B2239 10K
	肉 厚	三 吉 標 準
	圧 力 検 査	三 吉 標 準
製 品 コ ー ド		
製 品 記 号		10FYN

鋳鉄 10K フランジ形
 Y形 ストレーナ
 ナイロンライニング

年 月 日	2018.09.18	図 番	△
承 認	仲 川		△
検 査	中 村		△
設 計	小 倉		△
製 図	田 中		△

R12-A00013
 REV-00
 記号 日 付 承認

三吉バルブ株式会社

寸法表 単位: mm

呼び径		フランジ										P	A	B	F	G
		d	L	H	H1	ボルト穴			ボルトの ねじの 呼び	t						
A	B					C	数	h								
65	2.1/2	65	305	208	289	175	140	4	19	M16	22	Rc 1/2	1.5	2.5	14	M12
80	3	80	360	237	335	185	150	8	19	M16	22	Rc 1/2	1.5	2.5	14	M12
100	4	100	415	280	388	210	175	8	19	M16	24	Rc 1/2	1.5	2.5	14	M16
125	5	125	465	325	446	250	210	8	23	M20	24	Rc 3/4	1.5	2.5	17	M16
150	6	150	515	370	497	280	240	8	23	M20	26	Rc 3/4	3	5	17	M20
200	8	200	580	457	643	330	290	12	23	M20	26	Rc 3/4	3	5	17	M20
250	10	250	680	536	768	400	355	12	25	M22	30	Rc 3/4	5	7	17	M22

注 (1) 呼び径を表わしています。
 (2) 鋳鉄の内外面にナイロンライニングが施工されています。

