



(1)  
1  
400WOG

鋳出し表示

0  
↑  
S  
Miyoshi 400

ハンドル表示

寸法表

単位：mm

呼び径		d	d2 (4)	H	D1	L	S1	E		
B	A									
1/2	15	10	Rc 1/2	75	80	56	27	35.5		
3/4	20	15	Rc 3/4	79	80	65	33	35		
1	25	20	Rc 1	83	110	78	41	35.5		
1.1/4	32	25	Rc 1.1/4	98	110	86	51	47		
1.1/2	40	32	Rc 1.1/2	102	110	96	58	45		
2	50	40	Rc 2	109	140	109	71	45.5		

- 注 (1) 呼び径を表わしています。  
 (2) プラスチックカバー付。  
 (3) 耐脱亜鉛黄銅。  
 (4) サイズ1/2の有効ねじ長さ、基準径の位置は当社の標準寸法です。  
 (5) 配管される管用テーパねじはJIS B0203の規格範囲内のねじをご使用ください。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	青銅鋳物	CAC406
2	ふた	1	青銅鋳物	CAC406
3	弁棒	1	黄銅	C3531 (3)
4	ボール	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8/SCS13A
7	パッキン押さえ	1	黄銅	C3604
9	ハンドル	1	ステンレス鋼 (2)	
10	ハンドル押さえナット	1	炭素鋼	
16	座金	1	炭素鋼	
30	ボールシート	2	PTFE	
45	O リング	2	FKM	

規格	面	間	メーカー標準	
	管	接	JIS B0203 (5)	
	肉	厚	メーカー標準	
	圧	力	検査	メーカー標準
	製品コード			
	製品記号		BBH	

青銅 400型 ねじ込み形  
 ボール弁  
 ロングネック、スタンダードボア型

年月日	2021.03.23	図	番	△		
承認	河野			△		
検	丸山			△		
設計	小倉			△		
製	田中			△		
				記号	日付	承認

R12-A00024  
 REV-00

**三吉バルブ株式会社**

