



呼び径		d	L	L1	(寸) H	(寸) W	数量 (台)
inch	mm						
1/4	8	11.6	76	60.0	67	153	
3/8	10	12.5	76	60.0	67	153	
1/2	15	12.5	76	60.0	67	153	
3/4	20	16	86	72.0	77	153	
1	25	20	99	80.2	83	183	
1 1/4	32	25	117	94.5	88	183	
1 1/2	40	32	124	104.0	116	246	
2	50	38	148	125.0	124	246	

# 参考図

符号	日付	訂正記事	担当
△	2021-05-21	材質変更: PTFE→RPTFE (15%ガラス繊維入) 機種コード訂正: CZF→CZS 等	福本・矢田・元田
△			
△			

ポート タイプ	1	2	3	4
L	1 ⊕ <sub>3</sub> 2	1 ⊕ <sub>3</sub> 2	1 ⊕ <sub>3</sub> 2	1 ⊕ <sub>3</sub> 2
T	1 ⊕ <sub>3</sub> 2	1 ⊕ <sub>3</sub> 2	1 ⊕ <sub>3</sub> 2	1 ⊕ <sub>3</sub> 2

## FLOW PATTERN

18	ふたA	SCS14A	1	
17	ガスケットA	RPTFE (15%ガラス繊維入)	1	
16	ストップピン	SUS304	1	
15	ボルト	SUS304	1	
14	レバーパッド	Plastic	1	
13	レバーハンドル	SUS304	1	
12	回り止め機構	SUS304	1	
11	ハンドルナット	SUS304	1	
10	ばね座金	SUS304	1	
9	パッキン押さえ	SUS304	1	
8	パッキン	RPTFE (15%ガラス繊維入)	1s	
7	スラスト座金	RPTFE (15%ガラス繊維入)	1	
6	ガスケットB	RPTFE (15%ガラス繊維入)	2	
5	弁棒	SUS316	1	
4	弁箱付弁座	RPTFE (15%ガラス繊維入)	3	
3	ボール	SCS14A	1	
2	ふたB	SCS14A	1	
1	弁箱	SCS14A	1	

番号	部品名	材料	個数	備考	
第三角法		試験	水圧	空気圧	
寸法単位		mm	弁箱耐圧	10.29MPa	0.6MPa
尺度			弁座漏れ	7.55MPa	0.6MPa

ステンレス鋳鋼 1/4"~2" 1000型3方ボール  
ねじ込み形3方ボール弁  
SCS14A/SUS316 Fig.145

承認	検図	設計	製図	日付	2016-03-30
元田	山崎	S.L	辻	図番	CZS-19015-1

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.