



■ 寸法表

記号 呼び径	JIS 10K (RF) フランジ							L	H1	H2	H	A
	d	D	J	C	B	f	h × n					
150	150	280	212	240	22	2	23 × 8	207	138	232	370	320
200	200	330	262	290	22	2	23 × 12	273	176	290	466	416
250	250	400	324	355	24	2	25 × 12	320	205	322	527	520

■ 材料表

品番	品名	材質	個数	備考
1	本体	FCD450	1	
2	弁座シート	SUS304	1	
3	シリンダ	鉛レス青銅	1	
4	締付ボルト	SUS304	8 (12)	()は250A
5	ガスケット	NBR	1	
6	シリンダふた	鉛レス青銅	1	
7	チャッキ弁	C3604 BD	3 (4)	()は250A
7-1	ストレーナ	SUS304	3 (4)	()は250A
8	スピンドル	C3604 BD	1	
9	ピストン	鉛レス青銅	1	
10	オリング	NBR	1	
11	弁体	鉛レス青銅	1	
12	ケレップ	鉛レス青銅	1	
13	パッキン	EPDM	1	
14	弁体締付ナット	C3604 BD	1	
15	止めビス	SUS304	2	
16	ピストン締付ナット	C3604 BD	1	
17	ストレーナ	SUS304	1	
18	ストレーナ押さえ	CAC406	1	
19	VB取付プラグ	C3604 BD	1	R1/2
21	スプリング	SUS304	1 (0)	200A以上は無し

■ 仕様

項目	仕様
使用圧力範囲	150 ~ 200A : 0.09 ~ 0.78 MPa 250A : 0.10 ~ 0.78 MPa
構造耐圧	1.75 MPa
適用流体	水道水 (常温)
制御方式	機械的制御 : 専用副弁 (ボールタップ) または 電氣的制御 : 専用電磁弁 (FM-PSV-2)
取付姿勢	水平配管にシリンダ部を上 (垂直) に取り付け
取付位置	貯水槽の給水停止水面よりも上に取付け
内面塗装	水道用エポキシ樹脂塗装 (JWWA K 135) (FCD450部分のみ。銅合金部品には塗装しません)
付属品	副弁 (ボールタップ 20A) : FM-20

件名	日付	2021.5.6	第三角法	尺度	×
承認	森下	検図	和田	設計	高橋
品名	FMJULI				
型名	FM-1 FCD				
株式会社	FMJULI製作所				図番