



Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃

No.	Name of Parts	部品名	Material	Q. TY
9	Flange	フランジ	SUS304	2
8	Nipple	ニップル	SUS304	2
7	Bucket	バケット	ASTM A240 T304	1
6	Pipe	入口案内管	ASTM A312 T304L	1
5	Lever	レバー	Alloy 20CB-3	1
4	Valve	弁体	ASTM A564 T630	1
3	Valve Seat	弁座	ASTM A564 T630	1
2	Joint	接続継手	ASTM A479 T304	1
1	Body	本体	ASTM A240 T304L	1

Flange JIS 10K FF

(mm)				
Size	L	H <sub>1</sub>	A	Weight (kg)
20A	225	187	99	6.4
25A	245	181	99	6.7

Orifice Size オリフィスサイズ (inch)	1/4 (6.4mm)	3/16 (4.8mm)	5/32 (4.0mm)	1/8 (3.2mm)
Maximum Differential Pressure 最高作動圧力差 (MPa)	0.21	0.56	0.87	1.00

※但し、最高使用圧力はフランジレーティングにより異なります。

※Maximum pressure differs depending on flange rating.

TYPE 1822 (FW) STEAM TRAP  
スチームトラップ

Approval	H. Iwamoto
Check	M. Yoshida
Drawing	H. Okumura
Drawing No.	Y-360-3605-2A
Date	20 MAR. 2012

