



24	Label	Polyester	定格電圧ラベル	ポリエステル	1
23	Nut	Brass	六角ナット	C3604	1
22	Wave Washer	Stainless Steel	波形座金	SUS	1
21	Washer	Stainless Steel	平座金	SUS	1
20	Name Plate	Aluminium	銘板	A1050P	1
19	O Ring	FKM	Oリング	FKM	1
18	Coil		コイル		1
17	O Ring	FKM	Oリング	FKM	1
16	Bolt	Stainless Steel	六角ボルト	SUS	1set
15	Spring Washer	Stainless Steel	ばね座金	SUS	1set
14	Kick Spring	Stainless Steel	キックばね	SUS304	1
13	Plunger	Stainless Steel	プランジャ	SUS	1
12	Pilot Spring	Stainless Steel	パイロットばね	SUS304	1
11	Pilot Disc	NBR	パイロットディスク	NBR	1
10	Joint Spring	Stainless Steel	連結ばね	SUS304	1
9	Pilot Ring	PTFE	パイロットリング	PTFE	0or1
8	Diaphragm Washer	Stainless Steel	ダイヤフラム座金	SUS304	1
7	Diaphragm	NBR	ダイヤフラム	NBR	1
6	Diaphragm Shell	Stainless Steel or Brass	ダイヤフラム押え	SUS304 or C3604	1
5	Pilot Valve Seat	Stainless Steel	パイロット弁座	SUS304	1
4	Pipe	Stainless Steel	パイプ	SUS	1
3	Spring Pin	Stainless Steel	スプリングピン	SUS	1
2	Cover	Bronze	ふた	CAC406	1
1	Body	Bronze	弁箱	CAC406	1
No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q.TY

注意
 当図面には、秘密情報など法的に守られた情報を含んでいる場合があります。当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに第三者への内容・情報の開示等を禁止します。

株式会社 ヨシタケ

Size	L	H	H ₁	A	E	Flange JIS 10K FF					Weight (kg)
						d	D	C	t	n-h	
15A	120	157	47.5	68	16	15	95	70	12	4-15	3.4
20A	130	164	50.0	68	23	20	100	75	14	4-15	4.0
25A	145	180	62.5	68	28	25	125	90	14	4-19	5.5
32A	160	207	67.5	68	32	32	135	100	16	4-19	7.3
40A	170	213	70.0	68	40	40	140	105	16	4-19	8.0
50A	195	228	77.5	68	48	50	155	120	16	4-19	10.7

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃
Voltage	V

TYPE DP-14D SOLENOID VALVE
 電磁弁

Approval	H. Iwamoto
Check	K. Takenaka
Drawing	S. Harita
Drawing No.	Y-532-7365-1A
Date	24 FEB. 2017

