



| | | | | | |
|-----|------------------|----------------------|-----------|--------|-------|
| 26 | Flange | Stainless Steel | フランジ | ステンレス鋼 | 2 |
| 25 | Pipe | Stainless Steel | パイプ | ステンレス鋼 | 2 |
| 24 | Label | Polyester | 定格電圧ラベル | ポリエステル | 1 |
| 23 | Nut | Brass | 六角ナット | 銅合金 | 1 |
| 22 | Wave Washer | Stainless Steel | 波形座金 | ステンレス鋼 | 1 |
| 21 | Washer | Stainless Steel | 平座金 | ステンレス鋼 | 1 |
| 20 | Name Plate | Aluminium | 銘板 | アルミニウム | 1 |
| 19 | O Ring | FKM | Oリング | FKM | 1 |
| 18 | Coil | ----- | コイル | ----- | 1 |
| 17 | O Ring | FKM | Oリング | FKM | 1 |
| 16 | Bolt | Stainless Steel | 六角ボルト | ステンレス鋼 | 4or6 |
| 15 | Spring Washer | Stainless Steel | ばね座金 | ステンレス鋼 | 4or6 |
| 14 | Kick Spring | Stainless Steel | キックばね | ステンレス鋼 | 1 |
| 13 | Plunger | Stainless Steel | プランジャ | ステンレス鋼 | 1 |
| 12 | Pilot Spring | Stainless Steel | パイロットばね | ステンレス鋼 | 1 |
| 11 | Pilot Disc | NBR | パイロットディスク | NBR | 1 |
| 10 | Joint Spring | Stainless Steel | 連結ばね | ステンレス鋼 | 1 |
| 9 | Pilot Ring | PTFE | パイロットリング | PTFE | 0or1 |
| 8 | Diaphragm Washer | Stainless Steel | ダイヤフラム座金 | ステンレス鋼 | 1 |
| 7 | Diaphragm | NBR | ダイヤフラム | NBR | 1 |
| 6 | Diaphragm Shell | Stainless Steel | ダイヤフラム押え | ステンレス鋼 | 1 |
| 5 | Pilot Valve Seat | Stainless Steel | パイロット弁座 | ステンレス鋼 | 1 |
| 4 | Pipe | Stainless Steel | パイプ | ステンレス鋼 | 1 |
| 3 | Spring Pin | Stainless Steel | スプリングピン | ステンレス鋼 | 1 |
| 2 | Cover | Cast Stainless Steel | ふた | ステンレス鋼 | 1 |
| 1 | Body | Cast Stainless Steel | 弁箱 | ステンレス鋼 | 1 |
| No. | Name of Parts | Material | 部品名 | 材質 | Q. TY |

(mm)

| Size | L | H | H ₁ | A | E | Flange JIS 10K FF | | | | Weight (kg) |
|------|-----|-----|----------------|----|----|-------------------|-----|----|------|-------------|
| | | | | | | D | C | t | n-h | |
| 15A | 120 | 157 | 47.5 | 68 | 16 | 95 | 70 | 12 | 4-15 | 3.1 |
| 20A | 130 | 164 | 50.0 | 68 | 23 | 100 | 75 | 14 | 4-15 | 3.7 |
| 25A | 145 | 180 | 62.5 | 68 | 28 | 125 | 90 | 14 | 4-19 | 5.0 |
| 32A | 160 | 207 | 67.5 | 68 | 32 | 135 | 100 | 16 | 4-19 | 6.5 |
| 40A | 170 | 213 | 70.0 | 68 | 40 | 140 | 105 | 16 | 4-19 | 7.3 |
| 50A | 195 | 228 | 77.5 | 68 | 48 | 155 | 120 | 16 | 4-19 | 10.0 |

| Specification | |
|---------------|-----|
| Fluid | |
| Press. | MPa |
| Temp. | ℃ |
| Voltage | V |

TYPE DP-18D SOLENOID VALVE
電磁弁

| | |
|-------------|---------------|
| Approval | H. Iwamoto |
| Check | M. Yoshida |
| Drawing | H. Okumura |
| Drawing No. | Y-658-3805-2A |
| Date | 29 AUG. 2012 |

