



8	Nut	Steel	ナット	Steel	12
7	Belt	Stainless Steel	帯鋼	SUS304	3
6	Gasket	Non-Asbestos	ガスケット	Non-Asbestos	1
5	Stud Bolt	Steel	挿込みボルト	Steel	12
4	Plug	Malleable Cast Iron	プラグ	FCMB	1
3	Screen	Stainless Steel	スクリーン	SUS304	1
2	Cover	Ductile Cast Iron	カバー	FCD450	1
1	Body	Ductile Cast Iron	本体	FCD450	1
No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q. TY

(mm)

Size	L	H ₁	Screen		Flange JIS 20K FF					⑤ Bolt	④ Plug	Weight (kg)
			ds	ls	d	D	C	t	n-h			
200A	636	470	238	380	200	350	305	34	12-25	12XM20	R 1	167.5

- *製品のフランジ厚み (t) は規格より厚くなっております。
- *Flange thickness (t) is greater than the value of the standard.
- *製品のフランジ外径 (ØD) は規格より大きくなっております。
- *Outer diameter of flange (ØD) is larger than the value of the standard.

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃
Flow Rate	
Inside Screen	Mesh
Outside Screen	Ø - ㄎ/cm ²

TYPE SY-2 STRAINER ストレーナ

Approval	T. Watanabe
Check	T. Nagasaka
Drawing	T. Mori
Drawing No.	Y-111-2109-3B
Date	1 JUL. 2021

