



Specification			
Fluid			
Press.	MPa		
Temp.	℃		
Flow Rate			
Inside Screen	Mesh		
Outside Screen	∅	-	ヶ/cm <sup>2</sup>

水道法基準適合品

※Parts No.1&2: Coating Nylon 12

No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q.TY
6	Label	Polyester	日本水道協会 認証ラベル	ポリエステル	1
5	Gasket	Non-Asbestos	ガスケット	Non-Asbestos	1
4	Plug	Stainless Steel or Cast Stainless Steel	プラグ	SUS or SCS	1
3	Screen	Stainless Steel	スクリーン	SUS304	1
2	Cap	Ductile Cast Iron	キャップ	FCD450	1
1	Body	Ductile Cast Iron	本体	FCD450	1

SIZE: 40A~50A

Size	L	H <sub>1</sub>	d	Screen		Flange JIS 10K FF equivalent (相当)				④ Plug	Weight (kg)
				d <sub>s</sub>	l <sub>s</sub>	D	C	t	n-h		
15A	130	61	15	22	40	95	70	16	4-15	—	1.9
20A	140	75	20	27	56	100	75	16	4-15	—	2.5
25A	160	88	25	34	66	125	90	18	4-19	—	4.0
32A	175	104	35	43	76	135	100	20	4-19	—	5.2
40A	190	115	40	50	85	140	105	20	4-19	R 1/2	6.7
50A	225	140	50	61	107	155	120	20	4-19	R 1/2	10.2

\*フランジ厚みは規格より厚くなっております。

\*Thickness of Flange is thicker than standard type

注意  
当図面には、秘密情報など法的に守られた  
情報を含んでいる場合があります。  
当図面を用いての試作・量産品の製作、  
並びに第三者への内容・情報の開示等を  
禁止します。

株式会社 ヨシタケ

TYPE SY-40C-N STRAINER  
ストレーナ

Approval	H. Iwamoto
Check	K. Takenaka
Drawing	S. Harita
Drawing No.	Y-1171-2105-1B
Date	2 MAR. 2017

