



注意

当図面には、秘密情報など法的に守られた
 情報を含んでいる場合があります。
 当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに
 第三者への内容・情報の開示等を禁止します。
 株式会社 ヨシタケ

Cautation

This drawing may contain information
 like the covert intelligence etc.
 legally defended.
 Disclosing the content of this drawing
 and information etc. for the production
 of trial product and mass-produced
 goods or to the thid party are prohibited.
 Yoshitake, inc

12	Name Plate	銘板	SUS304	1
11	Thermostatic Air Vent	空気抜き弁		1set
10	Plug	プラグ	ASTM A108 GR1008/1010	1
9	Plug	プラグ	FCMB310	1
8	Bolt	ボルト	ASTM SAI J429 GR2	1set
7	Gasket	ガスケット	Non-Asbestos	1
6	Lever	レバー	ASTM A240 T304	1
5	Float	フロート	ASTM A240 T304	1
4	Valve Seat	弁座	ASTM A582 T303	1
3	Valve	弁体	ASTM A564 17-4H900	1
2	Cover	ふた	ASTM A48 CL30	1
1	Body	本体	ASTM A48 CL30	1
No.	Name of Parts	部 品 名	Material	Q. TY

(mm)

Size	d	L	L ₁	H	A	A ₁	C	⑨ Plug	⑩ Plug	Weight (kg)
20A	Rc 3/4	98	3	124	137	65	70	—	NPT 1/4	2.7
25A	Rc 1	124	9.5	140	152	76	76	R 1	NPT 1/4	3.9
32A	Rc 1 1/4	117	—	140	197	86	76	R 1 1/4	NPT 3/8	5.0
40A	Rc 1 1/2	146	—	189	214	95	106	R 1 1/2	NPT 1/2	8.7
50A	Rc 2	194	—	244	295	127	152	R 2	NPT 1/2	18.2

※呼び径20Aは入口接続は1つです。

Specification

Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃

TYPE TF-5 STEAM TRAP

スチームトラップ

Approval	T. Watanabe
Check	T. Nagasaka
Drawing	T. Maekawa
Drawing No.	Y-355-0801-2B
Date	2 NOV. 2021

