



0.13kg

8	Connector	PC & PCV	キャブコン	ポリカーボネート & 塩化ビニール	1
7	Set Screw	Stainless Steel	ふた取付けねじ	SUS	4
6	Cover	PBT	ふた	PBT	1
5	Gasket	NBR	ガスケット	NBR	1
4	Screw	Steel	端子台取付けねじ	Steel	1
3-3	Set Screw	Steel	端子取付けねじ	Steel	(4)
3-2	Terminal Plate	Stainless Steel	端子プレート	SUS	(2)
3-1	Terminal Block	PBT	端子台	PBT	(1)
3	Terminal Block (P)	—	端子台 (P)	—	1set
2	Lock Nut	SPHC	ロックナット	SPHC	1
1	Body	PBT	本体	PBT	1
No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q. TY

注意  
 当図面には、秘密情報など法的に守られた  
 情報を含んでいる場合があります。  
 当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに  
 第三者への内容・情報の開示等を禁止します。  
 株式会社 ヨシタケ

Specification	
Type (Solenoid Valve)	
Voltage	V

TYPE TN-1C Terminal Box  
 電磁弁用端子箱 (キャブコン付)

Approval	T. Shinjo
Check	K. Takenaka
Drawing	S. Harita
Drawing No.	Y-1036-9999-1A
Date	23 JUN. 2017

**Yoshitake**  
 INC.